

Blue Import BIM Oy
Hampuntie 12-14
36220 Kangasala, Finland
Tel. +358 10 320 4040

www.blueimport.fi

OSEC

Käyttökohteet

- Konttorit, koulut
- Teollisuus, sopii sähköpaloihin
- Sairaalat, hotellit



Perustiedot

- Helppo tarkastaa ja huoltaa
- Mittarin takana paineen tarkistusventtiili
- Hyvä sammutusteho
- Soveltuu tiloihin, joihin jauhesammutin ei sovellu, kuten laboratoriot, sairaalat, hoitolaitokset.

Laatu ja turvallisuus

Kaikki sammuttimet täyttävät lainsäädännön vaatimukset.


- CE-merkittyjä
- Testattu ja hyväksytty EN3-standardin mukaisesti
- Valmistettu ja testattu EU:n paineastia-asetusten mukaisesti

CE
0062



Tekniset tiedot

Teholuokka	21 A 183B C
Sammutusaineen paino	6 l
Toiminta-aika	12 s
Käyttöpaine	15 bar
Testipaine	27 bar
Käyttölämpötila	-5/+60 °C
Kokonaispaino	9,9 kg
Korkeus (A)	495 mm
Pituus (B)	160 mm



OSEC 6 l Vaahtosammutin **GPN-6X AB/MP**



ogniochron

FIRE EXTINGUISHER
6 LITRES OF FIRE EXTINGUISHING AGENT AB
21 A 183 B



- 1 PULL OUT PIN.
- 2 AIM HOSE AT BASE OF FIRE AND PRESS LEVER. USE IN UPRIGHT POSITION.



**CAN BE USED FOR EXTINGUISHING ELECTRIC DEVICES
UP TO 1000 V – KEEP THE DISTANCE MIN. 1 m**

WARRANTY CONDITIONS AVAILABLE ON WWW.OGNIOCHRON.PL
INSPECTION SHOULD BE MADE EVERY 12 MONTHS AT LEAST.
USE ONLY SPARE PARTS IN ACCORDANCE WITH APPROVED
SAMPLE OF FIRE EXTINGUISHER.
REFILL FIRE EXTINGUISHER AFTER EACH USAGE!
EXTINGUISHING AGENTS: 5% L. WATER + 0,09 L. FLUOR. ARFF
PROPPELLANT: NITROGEN 15 bar AT TEMP. +20 °C
SCOPE OF APPLICATION TEMPERATURES: +5 °C TO +60 °C

CERTIFICATE NO. SP 34/14
KŁ. 10 P/N-EN-27 TYPE: GPN-6X AB/MP

Manufacturer: **KZWM OGNIOCHRON S.A.**
ul. Karkonoska 83x, 34-120 Andrychów, Poland
Phone: +48 33 875 10 70, Fax: +48 33 875 10 77
e-mail: export@ogniochron.pl, www.ogniochron.pl

CE 0062 Production date: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021